

Cuves fioul Roth Rothalen® Plus -

Enveloppe secondaire plastique intégrée

Roth

Biofioul^{*}
COMPATIBLE

Les réservoirs Rothalen® Plus avec enveloppe secondaire plastique intégrée sont conçus pour stocker des produits pétroliers, dont le point d'inflammation est > à 55° C, ces réservoirs ne sont pas destinés à être enterrés.



Compatible

Ad-Blue

■ NORMES ET CERTIFICATIONS

- > Réservoir intérieur en PEHD. avec marquage CE selon la norme européenne EN 13341, et conforme au RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011 (DÉCLARATION DES PERFORMANCES N°: DP-DIV I-001).
- > Enveloppe secondaire conforme à la norme XP M 88-561 (performance aux effets de la chaleur).

■ COMPOSITION

- > Réservoir intérieur fabriqué en PEHD, avec marquage CE : soumis à des contrôles rigoureux
- > Enveloppe secondaire plastique renforcée en polyéthylène haute densité fabriquée par extrusion soufflage, traitée dans la masse avec anti-UV conforme à l'essai d'installation en extérieur décrit dans la norme EN 13341, conforme à la norme XP M 88-561 (performance aux effets de la chaleur : 30 minutes).
- > Indicateur de niveau mécanique
- > Détecteur de fuites.
- > Modèle 2 000 litres : avec bandage.

GARANTIE
10 ANS

Sous réserve d'une installation conforme aux instructions constructeur et à la réglementation en vigueur.

*Compatible Biofioul F10 et F20. Biofioul F30 prochainement.
Tarif Roth 2022

Cuves fioul Roth Rothalen® Plus -



Enveloppe secondaire plastique intégrée



★ AVANTAGES

- ✓ Installation rapide et économique
- ✓ Facile à manipuler via ses poignées
- ✓ Plus résistant : réservoir interne protégé des UV et préservé d'éventuelles agressions d'agents extérieurs
- ✓ Grande facilité d'emploi grâce à sa jauge
- ✓ Sécurisé via le détecteur de fuite
- ✓ Modulable (jusqu'à 10 000 litres en batterie)
- ✓ Accessoires de raccordement faciles et rapides à monter, remplissage plus sûr

■ FICHE TECHNIQUE ET TARIFS

Désignation	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Hauteur [mm]		Poids [kg]	Référence	PU HT [€]
			sans indicateur	avec indicateur			
Rothalen plus® 700	700	1143	1400	1480	53	1401000332	1069.00
Rothalen plus® 1000	700	1143	1905	1985	69	1401000331	1221.00
Rothalen plus® 1500	780	1655	1776	1856	98	1401000311	1457.00
Rothalen plus® 2000	875	2410	1690	1770	170	1401000561	2318.00

■ JUMELAGE



Kit N°1 pour cuve



Kit N°2 de base



Kit N°3



Kit N°4/5

Voir tarif p.162

CUVES DE STOCKAGE

Jumelage de cuves	Installation unitaire	Installation multiple				
		1°	2°	3°	4°	5°
	Non jumelée	Kit de base	Additionnel	Additionnel	Additionnel	Additionnel
Rothalen plus® 700	Kit N°1	Kit N°2	Kit N°5	Kit N°5	Kit N°5	Kit N°5
Rothalen plus® 1000	Kit N°1	Kit N°2	Kit N°5	Kit N°5	Kit N°5	Kit N°5
Rothalen plus® 1500	Kit N°1	Kit N°2	Kit N°3	Kit N°3	Kit N°3	Kit N°3
Rothalen plus® 2000	Kit N°1	Kit N°2	Kit N°4	Kit N°4	Kit N°4	Kit N°4

*Compatible Biofioul F10 et F20. Biofioul F30 prochainement.

Tarif Roth 2022

Réf. Surlignées = produit suivi

153

Cuves fioul Roth Rothalen® Plus -



Installation



■ INSTALLATION EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR

L'installation doit être impérativement conforme aux consignes d'installation livrées dans un des bouchons, à l'arrêté ministériel du 1^{er} juillet 2004 et à la réglementation en vigueur.

■ POSSIBILITÉ D'INSTALLATION EN BATTERIE

Réservoirs de même capacité, installés sur un même niveau (attention Stockage maximum = 10 000 litres – respecter les distances entre les réservoirs).

Si la capacité globale de stockage dépasse 2 500 litres: local exclusif obligatoire (voir arrêté ministériel en vigueur).

■ INSTALLATION EN INTÉRIEUR

Au rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment: sur une surface plane, de niveau et maçonnée. Ne pas adosser à un mur (retrait minimum de 10 cm). Le stockage ne doit pas gêner le passage.

■ INSTALLATION EN EXTÉRIEUR

Les réservoirs Rothalen® Plus peuvent être installés en extérieur grâce au procédé de fabrication de l'enveloppe secondaire.

Ils doivent être fixés solidement au sol afin de diminuer au maximum les risques de déplacement sous l'effet du vent, des eaux ou des intempéries (voir système d'ancrage ROTH équipements optionnels).



Cuves fioul Roth Rothalen® Plus -



Exemples



Exemple de stockage en intérieur ou en extérieur 1500 litres

Articles	Visuels	Référence	Quantité
Cuve Rothalen Plus 1500		1401000311	1
Kit N° 1		1401000009	1
Bouchon d'évent		1401000382	1
Sangle d'ancrage pour Rothalen Plus (si risque inondation ou trépidation)		1401000661	1

NB : La connexion entre la vanne de soutirage (vanne police) et le brûleur est à la charge de l'installateur

Exemple de stockage en intérieur ou en extérieur 3000 litres

Articles	Visuels	Référence	Quantité
Cuve Rothalen Plus 1500		1401000311	2
Kit N° 2		1401000010	1
Kit N°3		1401000011	1
Sifflet d'alarme de remplissage		1401000281	1
Bouchon d'évent		1401000382	2
Sangle d'ancrage pour Rothalen Plus (si risque inondation ou trépidation)		1401000661	2

NB : La connexion entre la vanne de soutirage (vanne police) et le brûleur est à la charge de l'installateur.

*Compatible Biofioul F10 et F20. Biofioul F30 prochainement.
Tarif Roth 2022