Stations de ravitaillement Essence et mélange huile-essence KS MOBIL

Stations de ravitaillement essence et mélange huiles-essence, Volume 90 L et 200 L
Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation)

- Cuve antidéflagrante et résistante aux chocs
- Cuve simple paroi en acier laqué épaisseur 3 mm
  - Poignées de levage
  - Passage de fourches pour chariot élévateur
- Coffre de protection pompe en acier cadenassable
  - Jauge de niveau centimétrique
  - Soupape de surpression
  - Évent avec clapet anti-retour
  - Vanne coupe-circuit
  - Tube de remplissage
- **Pompe manuelle, certifiée atex**
  - 0,25 l/double manoeuvre
  - Liaison équipotentielle
  - Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
  - 1,5 m de flexible antistatique de distribution DN 19

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Ne conviennent pas pour les carburants aviation (Jetfuel et avgas)

KS-Mobil 200 et KS-Mobil 90

Intérieur KS-Mobil 90 et 200

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg
KS-Mobil 90 litres, pompe manuelle simple effet (certifiée ATEX)	80 x 40 x 60	55
KS-Mobil 200 litres, pompe manuelle simple effet (certifiée ATEX)	80 x 60 x 95	77

4 poignées de levage pour la version KS-Mobil 90

Apie – 3 rue Christophe Plantin – ZA Haute Limougère – 37230 FONDETTES
Tél. 02.47.28.63.10 - E-Mail : apie@apie.fr - site web principal : www.apie.fr - Boutique en ligne : www.apie.boutique

KS-Mobil 300 avec enrouleur automatique en optio

Station de ravitaillement essence et mélange huiles-essence Volume 300 Litres

Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation)

- Cuve antidéflagrante et résistante aux chocs
- Cuve simple paroi en acier laqué épaisseur 3 mm
  - Poignées de levage
  - Passage de fourches pour chariot élévateur
- Coffre de protection pompe en acier cadenassable
  - Jauge de niveau centimétrique
  - Soupape de surpression
  - Évent avec clapet anti-retour
  - Vanne coupe-circuit
  - Tube de remplissage
- Pompe manuelle, certifiée ATEX
  - 0,25 l/double manoeuvre
  - Liaison équipotentielle
  - Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
  - 1,5 m de flexible antistatique de distribution DN 19
- Pompe électrique auto-amorçante 12 V certifiée ATEX
  -Débit 25 L/min
  - Liaison équipotentielle
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de flexible antistatique de distribution DN 19

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Ne conviennent pas pour les carburants aviation (Jetfuel et avgas)

Enrouleur : accessoire en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Ne conviennent pas pour les carburants aviation (Jetfuel et avgas)

Coffret de protection

Poignée de levage

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg
KS-Mobil 300 litres, pompe manuelle simple effet	NOUVEAU	120 x 60 x 108	110
KS-Mobil 300 litres, pompe électrique 12 V	NOUVEAU	120 x 60 x 108	112

ACCESSOIRE

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)
Enrouleur automatique essence avec 10 mètres de flexible antistatique DN 19 Entrée F 1", Sortie M 1"	NOUVEAU	46 x 25 x 50



1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	4 poignées de levage
3	Réservoir simple paroi antidéflagrant et résistant aux chocs
4	Coffre de protection verrouillable en acier
5	Autocollants de prévention des risques liés à l'utilisation de l'essence
6	Pistolet simple en aluminium
7	Pompe manuelle
8	Event avec clapet anti-retour
9	Jauge de niveau centimétrique
10	Soupape de surpression
11	Tube de remplissage
12	Vanne coupe-circuit
13	Ressort anti-pincement du flexible

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			poids en kg
		a	b	c	
KS-Mobil 90, pompe manuelle certifiée ATEX	90	80	40	60	55
KS-Mobil 200, pompe manuelle certifiée ATEX	200	80	60	95	77



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg
		a	b	c	
KS-Mobil 300 litres, pompe manuelle simple effet	300	120	60	108	110
KS-Mobil 300 litres, pompe électrique 12 V	300	120	60	108	112

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	2 poignées de levage
3	Réservoir simple paroi antidéflagrant (certifié TÜV) en acier laqué
4	Coffre de protection verrouillable en acier
5	Autocollants de prévention ADR
6	Pistolet simple en aluminium
7	Pompe manuelle ATEX
8	Event avec clapet anti-retour
9	Jauge de niveau centimétrique
10	Soupape de surpression
11	Tube de remplissage
12	Vanne coupe-circuit
13	Ressort anti-pincement du flexible
14	Pompe électrique 12V certifiée ATEX
15	Pistolet automatique
16	Enrouleur automatique essence en option

RÉSERVOIR		
Matériaux employés	Acier S235JR	Acier S235JR
Épaisseur parois	Acier 3 mm	Acier 3 mm
Produits admissibles	Essence et diesel	Essence et diesel
Densité liquide maxi admissible	1.2 kg / dm3	1.2 kg / dm3
Paroi anti-roulis	Non	Non
Charge/densité maximum	1.2 kg / dm3	1.2 kg / dm3
	POMPE MANUELLE CERTIFIÉE ATEX	**POMPE ÉLECTRIQUE CERTIFIÉE ATEX**
Produits admissibles	Essence / diesel	Essence / diesel
Débit	0,25 l par double manœuvre	25 l/min
Pression maxi		1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi		3 m
Niveau sonore		NC
Tension		12 V
Intensité		14 A
Puissance		123 W
Vitesse de rotation maxi		3 600 tr/min
Indice de protection		NC
Temps de cycle maxi		30 min maxi
Capacité fusible		30 A
Matériaux employés	Acier	Acier
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C	Entre -20° C et +40° C
Raccord entrée sortie		F 3/4"
Raccordement électrique		3 m de câble électrique avec fiche de raccordement, fusible et pinces croco
Flexible de refoulement	1,5 m, DN 19, antistatique	4 m, DN 19, antistatique
Flexible d'aspiration	Tube d'aspiration	Tube d'aspiration
Clapet anti retour	Oui	Non
Crépine	Non	Non
Pistolet	Manuel en aluminium	Automatique
Vanne coupe circuit	Oui	Oui
Manipulable en charge	Oui	Oui
Gerbable	Non	Non
Transportable	Oui	Oui
Stockage	Sur rétention	Sur rétention