STATIONS SERVICE GASOIL – GNR – Gamme TANK PRO

Usage en INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR



Station 5000/TANKPRO
Volume : 5000 litres
Longueur : 3100 mm
Largeur : 2360 mm
Hauteur : 2100 mm

Station 7500/TANKPRO
Volume : 7500 litres
Longueur : 3310 mm
Largeur : 2550 mm
Hauteur : 2500 mm

Station 10000/TANKPRO
Volume : 10000 litres
Longueur : 3310 mm
Largeur : 2550 mm
Hauteur : 3000 mm

Application : *stockage et distribution de gasoil ou GNR vers les engins agricoles, ou les véhicules à moteur diesel.*

Avantages :

- Construction solide et durable en **double paroi PEHD**.
- Traitement du PEHD contre les U.V.
- Ne se corrode pas
- Ne se décolore pas
- 3 oreilles de levage, stabilisant le centre de gravité
- Grande armoire de distribution verrouillable avec 2 serrures
- Seuil bas facilitant la manipulation du flexible de distribution.
- Transportable au chariot élévateur
- Encoches en partie haute pour caler une échelle
- Garantie : 2 ans pour le système de distribution, 10 ans pour la cuve.

Interdiction de stocker de l'essence dans cette cuve.

Equipement de série :

- Trappe de visite 600 mm
- Event
- Pompe électrique 230 V de marque Piusi, 56 L/min (sur modèle 5000 L) et 72 L/min (sur modèle 7500 L et 10000 L), avec **pistolet automatique** et **6 m de flexible** de distribution
- Limiteur de remplissage
- Jauge de niveau électronique Watchman
- Compteur mécanique
- Filtre de carburant 70l/min avec culasse - 10 microns
- Raccord pompier pour le remplissage de la cuve.
- Protection électronique contre le débordement
- Alarme de fuite

→ Possibilité de commander en supplément des tuyaux de distribution de longueur 8 m ou 10 m (option sur demande).



Equipement optionnel :

- Compteur PPC-600



Avantages:

- ☑ Grand écran - 6 chiffres (largeur 140mm, hauteur des chiffres: 26mm).
- ☑ Affichage LED lisible en plein soleil.
- ☑ Fonctionne dans les températures entre -30 et +80 degrés Celsius.
- ☑ Mémoire des 10 derniers ravitaillements.
- ☑ Calibration possible uniquement par administrateur, par iButton.
- ☑ Fonctionne sans batteries (230V).

- Compteur PPC-600 avec un compteur d'impulsions K600/3
SW-101854



Précision: 0,5 %
Débit: jusqu'à 100 l/min

- Compteur PPC-600 avec un débitmètre à piston 4PFM
SW-101944



Précision: 0,2 %
Débit: jusqu'à 100 l/min
Insensible aux interférences magnétiques et électromagnétiques

- Compteur PPC-15 avec un débitmètre à piston 4PFM
SW-101859



Mêmes caractéristiques que dans PPC-600 et en plus:

- ☑ Calcul des litres de carburant par la référence de température 15°C.

- PLI-100B indicateur programmable du niveau avec une sonde de pression submersible
SW-101959



- PLI-100B version GPRS
SW-101960

- Pompes à palettes

SW-100392	Pompe à palettes 230 V (72 l/min)
SW-100389	Pompe à palettes 230 V (100 l/min)



- Pompes submersibles en acier inoxydable

SW-100398	Pompe submersible 230 V (70 l/min)
SW-100399	Pompe submersible 230 V (100 /min)



- Pistolet automatique A-120
SW-100372



Débit: jusqu'à 120 l/min

- Filtres à carburant



SW-100300	Filtre à carburant 70 l/min -10 mic
SW-100299	Filtre à carburant 100 l/min -10 mic
SW-100302	Filtre à carburant, verre, 100 l/min -5 mic

- Séparateurs d'eau



SW-100448	Séparateur d'eau 70 l/min -30 mic
SW-100447	Séparateur d'eau 100 l/min -30 mic
SW-100446	Séparateur d'eau, verre, 100 l/min -30 mic

- Enrouleur automatique



SW-101768	Enrouleur pour 8*/6** mètres
SW-100447	Enrouleur pour 12*/8** mètres
SW-100446	Enrouleur pour 20*/15** mètres

* avec pompe à palettes 230 V (56l /min)
** avec un autre rouet soit avec des pompes

- Support du pistolet avec un commutateur on/off pour faire fonctionner la pompe.
SW-100465



- Éclairage de l'armoire du distributeur
SW-100370



- Bloc d'alimentation, interrupteur à clé
SW-100453



- Ligne de remplissage avec un connecteur euro Vk50

Situé dans l'armoire de distribution verrouillable, au niveau sécuritaire des travaux.



- Tuyau d'aspiration renforcé

