

## **ARMOIRES DE SECURITÉ - EN 14470-1** **pour produits Inflammables, Toxiques, Nocifs, Corrosifs** **COUPE – FEU 30 MINUTES**

Réf : IHL/T30 - IHE/T30 - IME/T30 - IBL/T30



**IHL/T30**



**IHE/T30**



**IME/T30**



**IBL/30**

### **Armoires conformes à la norme française NF EN 14470-1.**

- Ces armoires construites en panneaux de stratifié haute pression « HPL » résistant au feu sont actuellement disponibles en 4 formats, tous testés au feu conformes aux exigences de la norme par le laboratoire « MPA Dresden » pour un classement T.30 – 30 minutes.
- Leur corps est en gris RAL 7035 et les portes en jaune RAL 1007. Le modèle bas est tout en gris RAL 7035.
- Les armoires hautes sont équipées d'étagères réglables en hauteur au pas de 32 mm et d'un bac de rétention avec plan de pose perforé. En standard, le modèle bas est équipé d'un bac de rétention avec plan de pose perforé (étagère en option). Une continuité de terre intérieure est reliée à une vis de liaison à la terre située sur le dessus de l'armoire (IHL, IHE et IME) et à l'arrière (IBL).
- Les portes indépendantes sont équipées d'un maintien en ouverture avec fermeture automatique en cas d'incendie grâce à un thermo-fusible  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  et sont chacune dotées d'une serrure à clef.

- Les bouches de ventilation sont équipées d'un dispositif d'obturation automatique par réaction à l'élévation de température en cas d'incendie.
- Une collerette Ø 80 mm permet le raccordement à une ventilation mécanique.
- Des pieds réglables permettent la mise à niveau des armoires. L'avant du socle des 2 modèle hauts est amovible pour leur déplacement avec un équipement de manutention.
- Un choix complet d'accessoires peut compléter la configuration standard :  
 Doublage en PEHD pour les étagères destinées à ranger des produits corrosifs, caisson de ventilation avec raccordement vers l'extérieur, caisson de filtration au charbon actif (efficacité selon la norme NF X 15-211) pour recirculation de l'air épuré dans le local (3 types de filtres selon catégories de produits : solvants, acides, formol), extinction automatique, coffret, ...

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Fournie avec :	Vol rétention	Poids (kg)
IHL/T30	Armoire haute à deux portes	Ext. 1935 x 1195 x 595 Int. 1660 x 1075 x 519	3 étagères + 1 bac de rétention	33 litres	284
IHE/T30	Armoire haute à une porte	Ext. 1935 x 595 x 595 Int. 1660 x 480 x 519	3 étagères + 1 bac de rétention	23 litres	175
IME/T30	Armoire « comptoir » à une porte	Ext. 1315 x 595 x 595 Int. 1108 x 475 x 519	2 étagères + 1 bac de rétention	23 litres	121
IBL/T30	Armoire « sous paille » à deux portes	Ext. 635 x 1100 x 570 Int. 425 x 986 x 494	1 bac de rétention	26 litres	110



Certificats de conformité



Manutention, pieds vérins réglables