



| Désignation                                       | Contenance en litres | Dimensions en cm |     |     |    | Pompe         | Poids en kg | Référence |
|---|----------------------|------------------|-----|-----|----|---------------|-------------|-----------|
|   |                      | a                | b   | c   | d  |               |             |           |
| Station DT-Mobil PRO ACIER COMBI 980/200 Standard | 980/200              | 130              | 115 | 130 | 10 | Bipump 12 V   | 525         | 10793     |
| Station DT-Mobil PRO ACIER COMBI 980/200 Standard | 980/200              | 130              | 115 | 130 | 10 | Cematic Duo   | 525         | 10803     |
| Station DT-Mobil PRO ACIER COMBI 980/200 Standard | 980/200              | 130              | 115 | 130 | 10 | Cematic 230 V | 525         | 10813     |

|    |  |
|----|--|
| 1  | Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm  |
| 2  | Anneau de levage en acier galvanisé  |
| 3  | Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé   |
| 4  | Rétention 110 %  |
| 5  | Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz  |
| 6  | Empilable jusqu'à deux pièces pleines  |
| 7  | Vanne coupe-circuit  |
| 8  | Réservoir intérieur en acier avec paroi anti-roulis  |
| 9  | Event/soupape de surpression intégré   |
| 10 | Jauge de niveau à cadran à lecture verticale   |
| 11 | Témoin optique de fuite  |
| 12 | Trappe de visite réservoir intérieur   |
| 13 | Bouchon de remplissage 2"1/2 avec chaînette  |
| 14 | Support pistolet gasoil avec collecteur anti-gouttes   |
| 15 | Réservoir additionnel d'AdBlue, capacité 200 litres  |
| 16 | Pompe AdBlue 12 V, débit 25 l/min  |
| 17 | Flexible de refoulement AdBlue DN 19, longueur 6 mètres avec pistolet automatique PP et inox |
| 18 | Pompe gasoil selon choix   |
| 19 | Flexible de refoulement gasoil DN 25, longueur 4 mètres                                      |
| 20 | Pistolet automatique gasoil avec raccord tournant  |

**Homologué ADR Ne convient pas pour les carburants Essence SP et les carburants Aviation**

| <b>STATION DT-MOBIL COMBI ACIER STANDARD</b> |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Matériaux employés</b>                    | Acier pour l'enveloppe extérieure et le réservoir intérieur |   |   |
| <b>Épaisseur parois</b>                      | 3 mm et 3 mm  |   |   |
| <b>Produits admissibles</b>                  | Gasoil, GNR, Fioul  |   |   |
| <b>Paroi anti-roulis</b>                     | Oui   |   |   |
| <b>POMPE</b>                                 |   |   |   |
|  | <b>Bipump 12 V</b>  | <b>Cematic duo</b>                      | <b>Cematic 230 V</b>                    |
| <b>Produits admissibles</b>                  | Gasoil, GNR, Fioul  | Gasoil, GNR, Fioul                      | Gasoil, GNR, Fioul                      |
| <b>Débit l/min</b>                           | 80  | 70/35                                   | 72                                      |
| <b>Viscosité maxi</b>                        | 5,35 cSt  | 5,35 cSt                                | 5,35 cSt                                |
| <b>Pression maxi</b>                         | 1,7   | 2/2,6                                   | 2,9                                     |
| <b>Niveau sonore</b>                         | Inférieur à 70 dB   | Inférieur à 70 dB                       | Inférieur à 70 dB                       |
| <b>Hauteur d'aspi maxi</b>                   | 4 mètres  | 4 mètres                                | 4 mètres                                |
| <b>Tension</b>                               | 12 V  | 24/12 V                                 | 230 V                                   |
| <b>Intensité</b>                             | 44 A  | 16/25 A                                 | 4,2 A                                   |
| <b>Puissance</b>                             | 500 W   | 150/420 W                               | 500 W                                   |
| <b>Vitesse de rotation maxi</b>              | 2200 tr/min   | 3600/1800 tr/min                        | 2900 tr/min                             |
| <b>Indice de protection</b>                  | IP 55   | IP 55                                   | IP 55                                   |
| <b>Temps de cycle maxi</b>                   | 30 minutes  | 30 minutes                              | 30 minutes                              |
| <b>Capacité fusible</b>                      | NC  | NC                                      | NA                                      |
| <b>Matériaux employés</b>                    | Acier, fonte, aluminium, résine acétale                     | Acier, fonte, aluminium, résine acétale | Acier, fonte, aluminium, résine acétale |
| <b>Plage de température d'utilisation</b>    | -20 °C à +60°C  | -20 °C à +60°C                          | -20 °C à +60°C                          |
| <b>Raccord entrée sortie</b>                 | F 1"  | F 1"                                    | F 1"                                    |
| <b>Raccordement électrique</b>               | 4 m avec pinces croco                                       | 4 m avec pinces croco                   | 2 m avec fiche murale                   |
| <b>Flexible de refoulement</b>               | 4 mètres DN 25 en PU/PVC                                    | 4 mètres DN 25 en PU/PVC                | 4 mètres DN 25 en PU/PVC                |
| <b>Flexible d'aspiration</b>                 | Flexible DN 25  | Flexible DN 25                          | Flexible DN 25                          |
| <b>Crépine</b>                               | Oui   | Oui                                     | Oui                                     |
| <b>Pistolet</b>                              | Automatique   | Automatique                             | Automatique                             |
| <b>Compteur</b>                              | Non   | Non                                     | Non                                     |
| <b>ENSEMBLE</b>                              |   |   |   |
| <b>Vanne coupe circuit</b>                   | Oui   |   |   |
| <b>Manipulable en charge</b>                 | Oui   |   |   |
| <b>Gerbable</b>                              | Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines                      |   |   |
| <b>Transportable</b>                         | Oui   |   |   |
| <b>Stockage</b>                              | Oui   |   |   |